


## Mod. **ARHC70**

BN20AT010201



### **CARATTERISTICHE GENERALI:**

- Costruzione monoscocca con finitura interna ed esterna in acciaio inox (satinato Scotch-Brite)
- Schienale esterno in acciaio preverniciato
- Fondo esterno in acciaio inox, fondo interno stampato a contenimento
- Cella provvista di angoli arrotondati per una facile pulizia per una igiene massima
- Spessore di isolamento 85/93 mm ecologico WBS ad alta densità
- Batteria evaporante in rame-alluminio, verniciata a cataforesi con resina epossidica atossica
- Batteria condensante in ferro verniciato ad alta resa termica
- Cruscotto apribile per facilitare la manutenzione periodica (pulizia del condensatore)
- Guarnizione magnetica sui quattro lati e contromagnete sulle battute guarnizione
- Guarnizione magnetica sui quattro lati e contromagnete sulle battute guarnizione
- Cerniera inferiore fissata frontalmente per installazione su zoccolo
- Maniglia ergonomica a tutta altezza con presa sia destra che sinistra
- Piedini in acciaio inox Ø 2" regolabili H 150÷180 mm con tappo antigraffio

### **ALLESTIMENTO INTERNO:**

- Compartimento interno con fianchi stampati a 24 posizioni, 3 griglie Rilsan GN2/1 in dotazione
- Luce LED

### **GRUPPO REFRIGERANTE:**

- Allacciamento elettrico con spina Schuko 230V/1P/50Hz
- Impianto monoblocco a soffitto con evaporatore esterno alla cella per permettere lo sfruttamento dell'intero volume refrigerato (no linea max carico)
- Fluido refrigerante ecologico R290 per gruppi TN e BT
- Ventilazione indiretta grazie al sistema di canalizzazione a tutta altezza
- Dispositivo di sbrinamento automatico con ausilio di resistenza elettrica
- Dispositivo automatico di evaporazione dell'acqua di condensa senza apporto di energia elettrica

### **COMANDI, CONTROLLI E SICUREZZE:**

- Scheda di controllo touch screen multilingua con funzione di set, ricettario, set umidità, HACCP, RTC (real time clock), funzione ECO
- Software di auto-apprendimento Maestro
- Controllo dotato di sonda cella e sonda evaporatore
- Compressore con protettore termico a riarmo automatico contro i surriscaldamenti
- Fermata automatica del ventilatore evaporatore all'apertura

Mod. **ARHC70**

BN20AT010201

della porta

Segnalazione Allarmi: HACCP, AH/AL (alta/bassa temperatura), Porta Aperta

Gli allarmi e i dati di funzionamento possono essere visualizzati in un PC tramite software

**VERSIONAMENTI E OPTIONAL:**

Condensazione ad acqua

Kit ruote girevoli

Versione con porta vetrata con luce led

## Mod. **ARHC70**

BN20AT010201



MODELLO:		ARHC70
LARGHEZZA NETTA	mm	700
PROFONDITA' NETTA	mm	850
PROFONDITA' CON PORTA APERTA A 90°	mm	1460
ALTEZZA NETTA	mm	2080
PESO NETTO	Kg	127
LARGHEZZA LORDA	mm	760
PROFONDITA' LORDA	mm	860
ALTEZZA LORDA	mm	2220
PESO LORDO	Kg	140
VOLUME LORDO	m <sup>3</sup>	1.45
ALTEZZA LUCE PORTA	mm	1480
LARGHEZZA LUCE PORTA	mm	534
PROFONDITA' INTERNA	mm	710
SPESSORE ISOLAMENTO	mm	85
ALTEZZA PAVIMENTO	mm	225
N° VANI	n°	1
N° PORTE	n°	1
ALLESTIMENTO INTERNO		3 GN 2/1
ALIMENTAZIONE ELETTRICA		230/1/50
CAPACITA'	Lt	490
N° POSIZIONI DI CARICO	n°	24
PASSO TEGLIE	mm	55
REFRIGERANTE	gas	R290
CONSUMO (UNI EN 16825)	kWh/24h	0.97
CORRENTE NOMINALE	A	1.15
TIPO SBRINAMENTO		elettrico
POTENZA ELETTRICA ASSORBITA	W	260
POTENZA FRIGORIFERA	W	425
RUMOROSITA'	dB(A)	45
QUANTITA' CARICA GAS	g	57
CLASSE CLIMATICA		5
CLASSE ENERGETICA		A
TEMPERATURA 1	°C	-2 +8

(\*) TN - Temperatura evap. -10°C / Temperatura cond. +45°C

(\*) BT - Temperatura evap. -25°C / Temperatura cond. +45°C

# Mod. ARHC70

BN20AT010201



 4 mt	Power cable position & length / Position und Länge des Speisekabels / Posizione e lunghezza cavo alim.		Drainage pipe / Ablaufrohr / Tubo scarico
	Refrigerant tubes / Kälteleitungen / Tubi refrigerante		Electrical components position / Position der elektrischen Komponente