BGPv 8470

No Frost

ProfiLine

Volume lordo/utile	856/677 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	790/980/2150
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	610/800/1550
Classe di efficienza energetica	D
Consumo energetico in 365 giorni	2658 kWh
Classe climatica	5 [1]
Gas refrigerante	R 290
Rumorosità (potenza sonora)	60 dB(A)
Valore collegamento	4,0 A
Tensione	220-240 V~
Sistema di raffreddamento	ventilato
Sbrinamento	automatico
Vani di temperatura	-10°C -35°C
Gastronorm	600 x 800 mm
Materiale del corpo esterno/colore	Acciaio inox/Acciaio inox
Materiale porta	Acciaio inox
Materiale contenitore interno	Acciaio al nichel-cromo
Tipo di comando	Comando elettronico
Display	digitale esterno
Segnale di allarme	ottico e acustico
Contatto a potenziale zero	sì
Griglie regolabili di appoggio	25
Materiale griglie di appoggio	guide ad L in acciaio al nichel-cromo
Altezza piedini di posizionamento	120 – 170 mm
Maniglia	maniglia integrata
Serratura	di serie
Porta a chiusura automatica	sì
Battuta della porta	destra reversibile
Isolamento	83-60 mm
Peso lordo/netto	181 / 165 kg
EAN-Nr.	9005382167755

Soggetto a modifiche. Timestamp: 30.05.2018

1 Temperature ambiente: **SN** da +10 °C a +32 °C **N** da +16 °C a +32 °C **ST** da +16 °C a +38 °C **T** da +16 °C a +43 °C

LIEBHERR