FKUv 1663

LED

Premium

Volume lordo/utile	141/130 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	600/615/830
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	440/435/670
Consumo energetico in 365 giorni	328 kWh
Classe climatica	7 [1]
Gas refrigerante	R 600a
Rumorosità (potenza sonora)	45 dB(A)
Valore collegamento	1,0 A
Tensione	220-240 V~
Sistema di raffreddamento	ventilato
Sbrinamento	automatico
Vani di temperatura	+1°C a +15°C
Materiale del corpo esterno/colore	acciaio inox/acciaio inox
Materiale porta	Porta in vetro isolante
Materiale contenitore interno	PS termoformato ad uso silver
Tipo di comando	Comando elettronico
Display	digitale esterno
Illuminazione	LED
Segnale di allarme	ottico e acustico
Griglie regolabili di appoggio	3
Materiale griglie di appoggio	griglie rivestite di materiale plastico
Carico massimo griglie di appoggio	45 kg
Maniglia	maniglia tubolare in acciaio inox
Serratura	di serie
Porta a chiusura automatica	sì
Battuta della porta	destra reversibile
Isolamento	55 mm
Peso lordo/netto	46 / 43 kg
EAN-Nr.	9005382167359

Soggetto a modifiche. Timestamp: 02.02.2018

1 Temperature ambiente: **SN** da +10 °C a +32 °C **N** da +16 °C a +32 °C **ST** da +16 °C a +38 °C **T** da +16 °C a +43 °C

LIEBHERR