# FKv 2640

| | |
|---|---|
| **Volume lordo/utile** | 240/221 l |
| **Dimensioni esterne in mm** (L/P/A) | 600/610/1250 |
| **Dimensioni interne in mm** (L/P/A) | 470/440/1062 |
| Consumo energetico in 365 giorni | 287 kWh |
| Classe climatica | SN-T [1] |
| Gas refrigerante | R 600a |
| Rumorosità (potenza sonora) | 48 dB(A) |
| Valore collegamento | 1,0 A |
| Tensione | 220-240 V~ |
| Sistema di raffreddamento | ventilato |
| Sbrinamento | automatico |
| Vani di temperatura | +1°C a +15°C |
| Materiale del corpo esterno/colore | acciaio/bianco |
| Materiale porta | Acciaio |
| Materiale contenitore interno | PS termoformato ad uso alimentare |
| Tipo di comando | Comando elettromeccanico |
| Display | digitale esterno |
| Griglie regolabili di appoggio | 3 |
| Materiale griglie di appoggio | griglie rivestite di materiale plastico |
| Carico massimo griglie di appoggio | 45 kg |
| Maniglia | maniglia tubolare |
| Serratura | di serie |
| Battuta della porta | destra reversibile |
| Peso lordo/netto | 49 / 45 kg |
| EAN-Nr. | 9005382159217 |

Soggetto a modifiche. Timestamp: 21.03.2018

1 Temperature ambiente: **SN** da +10 °C a +32 °C **N** da +16 °C a +32 °C **ST** da +16 °C a +38 °C **T** da +16 °C a +43 °C

LIEBHERR