FKv 3640

Volume lordo/utile	333/307 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	600/610/1640
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	470/440/1452
Consumo energetico in 365 giorni	346 kWh
Classe climatica	SN-T [1]
Gas refrigerante	R 600a
Rumorosità (potenza sonora)	48 dB(A)
Valore collegamento	1,5 A
Tensione	220-240 V~
Sistema di raffreddamento	ventilato
Sbrinamento	automatico
Vani di temperatura	+1°C a +15°C
Materiale del corpo esterno/colore	acciaio/bianco
Materiale porta	Acciaio
Materiale contenitore interno	PS termoformato ad uso alimentare
Tipo di comando	Comando elettromeccanico
Display	digitale esterno
Griglie regolabili di appoggio	4
Materiale griglie di appoggio	griglie rivestite di materiale plastico
Carico massimo griglie di appoggio	45 kg
Maniglia	maniglia tubolare
Serratura	di serie
Battuta della porta	destra reversibile
Peso lordo/netto	60 / 54 kg
EAN-Nr.	9005382159255

Soggetto a modifiche. Timestamp: 21.03.2018

–

1 Temperature ambiente: **SN** da +10 °C a +32 °C **N** da +16 °C a +32 °C **ST** da +16 °C a +38 °C **T** da +16 °C a +43 °C

LIEBHERR