GKPv 1490

ProfiPremiumline

7	⊗		·	
			ALC:	
		tiit		

Volume lordo/utile	1361/1056 I		
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	1430/830/2120		
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	1236/650/1550		
Classe di efficienza energetica	C		
Consumo energetico in 365 giorni	1084 kWh		
Classe climatica	5 ¹		
Gas refrigerante	R 290		
Rumorosità (potenza sonora)	58 dB(A)		
Valore collegamento	2,5 A		
Tensione	220-240 V~		
Sistema di raffreddamento	ventilato		
Sbrinamento	automatico		
Vani di temperatura	-2°C +15°C		
Gastronorm	650 x 530 mm		
Materiale del corpo esterno/colore	Acciaio inox/Acciaio inox		
Materiale porta	Acciaio inox		
Materiale contenitore interno	Acciaio al nichel-cromo		
Tipo di comando	Comando elettronico		
Display	digitale esterno		
Segnale di allarme	ottico e acustico		
Interfaccia	RS 485		
Contatto a potenziale zero	Sì		
Griglie regolabili di appoggio	8		
Materiale griglie di appoggio	griglie in acciaio al nichel-cromo		
Carico massimo griglie di appoggio	60 kg		
Altezza piedini di posizionamento	120 – 170 mm		
Maniglia	maniglia integrata		
Pedale apertura porta	sì		
Serratura	di serie		
Porta a chiusura automatica	SÌ		
Battuta della porta	sinistra fisso/destra fisso		
Isolamento	83-60 mm		
Peso lordo/netto	208 / 184 kg		
EAN-Nr.	9005382195475		

1 Temperature ambiente: SN da +10 °C a +32 °C N da +16 °C a +32 °C

ST da +16 °C a +38 °C **T** da +16 °C a +43 °C

Soggetto a modifiche. Timestamp: 29.05.2018