

# GKPV 6573

LED

## ProfiLine



<b>Volume lordo/utile</b>	601/477 l
<b>Dimensioni esterne in mm (L/P/A)</b>	700/830/2150
<b>Dimensioni interne in mm (L/P/A)</b>	510/650/1550
<b>Classe di efficienza energetica</b>	<D>
Consumo energetico in 365 giorni	929 kWh
Classe climatica	4 <sup>1</sup>
Gas refrigerante	R 290
Rumorosità (potenza sonora)	58 dB(A)
Valore collegamento	2,0 A
Tensione	220-240 V~
Sistema di raffreddamento	ventilato
Sbrinamento	automatico
Vani di temperatura	+1°C +15°C
Gastronorm	530 x 650 mm
Materiale del corpo esterno/colore	Acciaio inox/Acciaio inox
Materiale porta	Porta in vetro isolante con telaio in acciaio
Materiale contenitore interno	Acciaio al nichel-cromo
Tipo di comando	Comando elettronico
Display	digitale esterno
Illuminazione	LED
Segnale di allarme	ottico e custico
Contatto a potenziale zero	sì
Griglie regolabili di appoggio	4
Materiale griglie di appoggio	griglie rivestite di materiale plastico
Carico massimo griglie di appoggio	60 kg
Altezza piedini di posizionamento	120 – 170 mm
Maniglia	maniglia integrata
Serratura	di serie
Porta a chiusura automatica	sì
Battuta della porta	destra reversibile
Isolamento	83-60 mm
Peso lordo/netto	140 / 124 kg
EAN-Nr.	9005382169919

1 Temperature ambiente: **SN** da +10 °C a +32 °C    **N** da +16 °C a +32 °C    **ST** da +16 °C a +38 °C    **T** da +16 °C a +43 °C

Soggetto a modifiche. Timestamp: 29.05.2018

# LIEBHERR