

# GKv 6410

## ProfiLine



<b>Volume lordo/utile</b>	664/491 l
<b>Dimensioni esterne in mm (L/P/A)</b>	747/750/2064
<b>Dimensioni interne in mm (L/P/A)</b>	650/581/1710
<b>Classe di efficienza energetica</b>	<C>
Consumo energetico in 365 giorni	706 kWh
Classe climatica	5 <sup>1</sup>
Gas refrigerante	R 600a
Rumorosità (potenza sonora)	57 dB(A)
Valore collegamento	1,3 A
Tensione	220-240 V~
Sistema di raffreddamento	ventilato
Sbrinamento	automatico
Vani di temperatura	+1°C +15°C
Gastronorm	650 x 530 mm
Materiale del corpo esterno/colore	Acciaio/bianco
Materiale porta	Acciaio
Materiale contenitore interno	PS termoformato ad uso alimentare
Tipo di comando	Comando elettronico
Display	digitale esterno
Segnale di allarme	ottico e acustico
Griglie regolabili di appoggio	6
Materiale griglie di appoggio	griglie rivestite di materiale plastico
Carico massimo griglie di appoggio	60 kg
Altezza piedini di posizionamento	150 – 180 mm
Maniglia	maniglia tubolare
Serratura	di serie
Porta a chiusura automatica	sì
Battuta della porta	destra reversibile
Isolamento	50 mm
Peso lordo/netto	106 / 96 kg
EAN-Nr.	9005382196410

1 Temperature ambiente: **SN** da +10 °C a +32 °C    **N** da +16 °C a +32 °C    **ST** da +16 °C a +38 °C    **T** da +16 °C a +43 °C