GKv 6460

ProfiLine

Volume lordo/utile	664/491 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	747/750/2064
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	650/581/1710
Classe di efficienza energetica	C
Consumo energetico in 365 giorni	706 kWh
Classe climatica	5 [1]
Gas refrigerante	R 600a
Rumorosità (potenza sonora)	57 dB(A)
Valore collegamento	1,3 A
Tensione	220-240 V~
Sistema di raffreddamento	ventilato
Sbrinamento	automatico
Vani di temperatura	+1°C +15°C
Gastronorm	650 x 530 mm
Materiale del corpo esterno/colore	Acciaio inox/Acciaio inox
Materiale porta	Acciaio inox
Materiale contenitore interno	PS termoformato ad uso alimentare
Tipo di comando	Comando elettronico
Display	digitale esterno
Segnale di allarme	ottico e acustico
Griglie regolabili di appoggio	6
Materiale griglie di appoggio	griglie rivestite di materiale plastico
Carico massimo griglie di appoggio	60 kg
Altezza piedini di posizionamento	150 – 180 mm
Maniglia	maniglia tubolare in acciaio inox
Serratura	di serie
Porta a chiusura automatica	sì
Battuta della porta	destra reversibile
Isolamento	50 mm
Peso lordo/netto	105 / 95 kg
EAN-Nr.	9005382196434

–

1 Temperature ambiente: **SN** da +10 °C a +32 °C **N** da +16 °C a +32 °C **ST** da +16 °C a +38 °C **T** da +16 °C a +43 °C

Soggetto a modifiche. Timestamp: 29.05.2018

LIEBHERR