

# GTE 4100



<b>Volume lordo/utile</b>	409/365 l
<b>Dimensioni esterne in mm (L/P/A)</b>	1255/661/916
<b>Dimensioni interne in mm (L/P/A)</b>	1130/535/660
<b>Superf. espos. per le merci (TDA)</b>	0,67 m <sup>2</sup>
Consumo energetico in 365 giorni	584 kWh
Classe climatica	4 <sup>1</sup>
Gas refrigerante	R 290
Rumorosità (potenza sonora)	42 dB(A)
Valore collegamento	2,0 A
Tensione	220-240 V~
Sistema di raffreddamento	statico
Sbrinamento	manuale
Vani di temperatura	-10°C a -24°C
Materiale porta/coperchio	Alluminio/scorrevole
Materiale del corpo esterno/colore	acciaio/bianco
Materiale contenitore interno	alluminio
Tipo di comando	Comando elettromeccanico
Display	analogico interno
Numero massimo di cestelli	5
Ruote/tipo di ruote	sì/ruote orientabili accesso
Serratura	rio
Scarico acqua di sbrinamento	sì
Peso lordo/netto	61 / 52 kg
EAN-Nr.	9005382194591

<sup>1</sup> Temperature ambiente: **SN** da +10 °C a +32 °C    **N** da +16 °C a +32 °C    **ST** da +16 °C a +38 °C    **T** da +16 °C a +43 °C